

KYORITSU 3321A 指針式高阻計

特色:符合國際安全規格 IEC61010-1 CAT,300V IEC61557

三個電壓檔位可切換,最大量測~1000V/2000M Ω

規格:

量測電壓(DCV):250V/500V/1000V,

絕緣電阻(M Ω):50M Ω /100 M Ω /2000M Ω ,

精確度:±5%, 交流電壓(ACV):0~600V

過載保護/耐電壓: AC 5550V(1 分鐘)

電源:3 號電池 4 顆, 尺寸:105Hx158Wx70Dmm,520g,附攜帶盒



KYORITSU 3005A 數位式絕緣高阻計(防水,防塵等級)

特色:IP 54 防護等級(防水,防塵)三個電壓檔位可切換,1000V/2000M Ω

符合國際安全規格 IEC61010-1 CAT,300V IEC61557 高精度,安全性設計

比較功能設定~上/下限值,測量值 HOLD,自動放電功能

規格:

量測電壓(DCV):250V/500V/1000V

絕緣電阻(M Ω):20M Ω /200M Ω /2000M Ω

精確度:±1.5%,交流電壓(ACV):0~600V,

過載保護/耐電壓: AC 3700V

電源:3 號電池 8 顆,尺寸:185Lx167Wx89Dmm,970g,

附攜帶盒



KYORITSU 3125 5KV 高電壓絕緣高阻計

規格:測試電壓:DC 500V/1KV/2.5KV/5KV, 精度:±5%rdg.±3gt

電阻範圍:10M Ω ~1.00T Ω (7 個檔位), 精度:±5%rdg.±3dgt

漸進式電壓設定:25V/step(250~1KV 檔位下),

100V/step(1.1~5KV 檔位下)

顯示幕:LCD 背景燈光,顯示參數,絕緣電阻,輸

出電壓,條圖顯示洩漏電流

功能設定:可設定 Timer 間隔時間(秒/分)

電源:3 號電池 8 顆,體積:152Wx205Hx94Dmm, 1.8kg



SEW 2330LX 照度計

特色:可測 40~40000 Lux 光度,攜帶式測照明設備亮度的好幫手,例:工廠,辦公室,教室,

現場設備

規格:40~40000 Lux (4 檔位),精確度:±3%rdg

功能:PEAK HOLD/自動換檔/自動省電關機

取樣時間: 2 次/秒,LCD 螢幕具背光功能

符合 EN 61326 安規規範.電源:9V 電池 2 顆

尺寸:62Wx194Hx34D mm ,245g ,附攜帶盒



