

KYORITSU 3005A 數位式絕緣高阻計(防水,防塵等級)

- 特色**-IP 54 防護等級(防水,防塵)三個電壓檔位可切換,1000V/2000M Ω
符合國際安全規格 IEC61010-1 CAT,300V IEC61557 高精度,安全性
設計
比較功能設定~上/下限值,測量值 HOLD,自動放電功能

規格:

量測電壓(DCV):250V/500V/1000V
絕緣電阻(M Ω):20M Ω /200M Ω /2000M Ω
精確度:±1.5%,交流電壓(ACV):0~600V,
過載保護/耐電壓: AC 3700V
電源:3 號電池 8 顆,尺寸:185Lx167Wx89Dmm,970g,附攜帶盒



KYORITSU 3124 10KV 高壓絕緣高阻計(指針式)

- 特色**-電壓可自動偵測 DC 1KV~10KV(多段可選擇),電阻可測至 100G Ω
符合國際安全規格 IEC61010-1 CAT,600V IEC61557 安全性設計

規格:

測試電壓/(電阻範圍):
DC 1000V(0~100M Ω)
DC 1KV~10KV(0~1.6G Ω ~100G Ω)
精確度:±10%rdg.
可耐最大電壓:AC 5000V/1 分鐘
功能: Battery Check
電源: :AC 110V/220V,內建充電電池組,體積: 140Wx200Hx80Dmm, 1.5kg



KYORITSU 3121/3122/3123 2.5KV/5KV/10KV 高壓絕緣高阻計(指針式)

- 特色**- 電壓可自動偵測 DC 2.5KV(3121 型),DC 5KV(3122 型) ,DC 5KV/10KV(3123 型)
符合國際安全規格 IEC61010-1 CAT,600V IEC61557 簡單安全性設計

規格:測試電壓/(電阻範圍):

3121 型:DC 2.5KV(0~2G Ω /100G Ω ,二段測試範圍)
3122 型:DC 5KV(0~5G Ω /200G Ω 二段測試範圍)
3123 型:DC 5KV(0~5G Ω /200G Ω 二段測試範圍)
DC 10KV(0~10G Ω /400G Ω 二段測試範圍)
精確度:±5%rdg
可耐最大電壓:AC 5000V/1 分鐘
功能: Battery Check
電源:3 號電池 8 顆,體積:140Wx200Hx80Dmm, 1kg

